

Instruktioner vid vårstart



SÅ VÅRSTARTAR DU POOLEN, STEG FÖR STEG

1. Återmontera alla pooldetaljer som har tagits bort vid vinternstängningen. Stäng eventuella tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar på sandfilter, pump, klorinatorer m.m.
2. Fyll upp poolen, så att vattennivån ligger på 2/3 av bräddavloppets öppning.
3. Innan du startar pumpen fyll på med vatten i huset för silkorgen. Pumpen får aldrig startas utan vatten, då kan axeltätningen skadas.
4. Öppna ventiler till sug-, retur- och avloppsuttag.
5. Ställ in sandfiltrets sexvägsventil på filtrationsläget och starta pumpen. Vid behov kan du backspola filtret som första åtgärd, se nästa punkt.
6. Vid behov av backspolning; Ställ sexvägsventilen på "Backspolning" (Backwash). *OBS! Pumpen ska alltid vara avstängd när läget på sexvägsventilen ändras.*

Starta pumpen och låt den suga ut luften ur sugledningen, det tar ett par minuter, sedan passerar vattnet siktglaset på centralventilens avloppsuttag. Spola ca 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart.

Stanna pumpen och vrid handtaget till "Renspolning" (Rinse). Starta sedan pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna pumpen igen och vrid handtaget till "Filter" som är normalt driftläge.

7. Testa pH-värdet i ditt poolvatten och justera det till 7,0-7,4. Chockklorera via bräddavloppet till ett klorvärde på 2 ppm (mg/l). Vid upprepad klordosering vänta 3 timmar mellan varje test för att klorret skall hinna lösas upp. Efter ett dygn städar du rent poolens golv och väggar.

Nu är din pool vårstartad och klar!

**KEMI, RESERVDELAR OCH
TILLBEHÖR PÅ NÄTET!**



WWW.POOLKUNGEN.SE/KUNDBUTIK

POOL SUPPORT RING 010 - 550 98 00



**VI GÖR
VÅRSTARTEN
ÅT DIG!**